



**Voreingestellte Adresse:** DCC/NMRA: 03  
Motorola\*\*: 03

Die CV-Werte (DCC) bzw. Register-Werte (Motorola\*\*) der Tabelle gelten **nur für den Sounddecoder der „Re460“.**

Der Sounddecoder wurde optimal auf diese Lok eingestellt. Dennoch können Sie viele Decoder-Eigenschaften Ihren Wünschen anpassen. Dazu lassen sich bestimmte Parameter (die so genannten CVs – Configuration Variable – oder Register) verändern. Bitte beachten Sie dazu die Kapitel „Einstellmöglichkeiten im DCC-Digitalbetrieb“ und „Einstellmöglichkeiten im Motorola\*\*-Digitalbetrieb“ in der beiliegenden Sounddecoder-Betriebsanleitung. Prüfen Sie aber vor jeder Programmierung, ob diese tatsächlich notwendig ist. Falsche Einstellungen können dazu führen, dass der Decoder nicht richtig reagiert.

**Default address:** DCC/NMRA: 03,  
Motorola\*\*: 03

The values for CV (DCC) or Register (Motorola\*\*) showing in the table are **only obtained for the Sounddecoder of the "Re460".**

The Sounddecoder was optimized for this locomotive. However, many of the decoder properties can be adjusted to meet your specific needs. Certain parameters (the so-called configuration variables [CVs] or registers) are used for this purpose. Please consult the chapter "Adjustment Options with DCC Digital Mode" and "Adjustment Options with Motorola\*\* Digital Mode" of the included Sounddecoder operating manual for further details. Before starting any type of programming,

Für einen hohen Fahrkomfort ist der Decoder werkseitig auf 28 Fahrstufen vorprogrammiert. Damit ist er mit allen modernen DCC- (wie Z21, Lokmaus 2 und multiMAUS/multiMAUS<sup>pro</sup>) und Motorola\*\*-Steuergeräten einsetzbar.

Setzen Sie den Decoder auf Lokmaus 1-Anlagen ein, können Sie das Fahrgeräusch über die Horntaste abrufen. Für eine korrekte Lichtfunktion muss der Decoder jedoch auf 14 Fahrstufen umprogrammiert werden. Beachten Sie dazu die Lokmaus-Handbücher oder fragen Sie Ihren Fachhändler.

**Adresse programmée en usine:** format «DCC» du NMRA: 03,  
format «Motorola\*\*»: 03

Les coefficients suivants des variables «CV» au format «DCC» respectivement des «registres» au format «Motorola\*\*» furent programmés en usine et ne sont valables que pour le décodeur spécial «Re460».

Les différentes variables du décodeur ont été optimalisées en usine pour cette machine. Vous avez néanmoins la possibilité de modifier un grand nombre des caractéristiques techniques selon votre gré. Pour cela, vous pouvez modifier certains paramètres (variables de configuration CV ou registres). Des renseignements plus détaillés concernant ces paramètres se trouvent dans les chapitres »Programmation des variables de configuration en commande numérique au protocole DCC« ou »Programmation des registres en commande numérique au protocole Motorola\*\*« du mode d'emploi joint du décodeur. Cependant, avant toute modification éventuelle de la programmation des variables

please make sure that this action is really necessary. Wrong settings may cause the decoder to respond incorrectly.

The decoder is factory-set to 28 running steps for optimal traveling comfort. This means the decoder can be used with all modern DCC (e.g. Z21, Lokmaus 2 and multiMAUS/multiMAUS<sup>pro</sup>) as well as Motorola\*\* control units.

The running sound can be triggered with the horn button when using the decoder with Lokmaus 1 systems. However, the decoder must be reset to 14 running steps in order for the light function to work properly. Please consult the Lokmaus manuals for further details or contact your retailer.

ou registres, veuillez vous assurer de la nécessité effective de cette modification. Une programmation inadaptée des variables ou registres peut causer des réactions inadaptées du décodeur.

Pour assurer une souplesse de marche accrue, le décodeur a été programmé en usine pour fonctionner au régime 28 crans de marche. Il fonctionne ainsi parfaitement avec les centrales modernes au format »DCC« (telles que la Z21, Lokmaus type 2 / multiMAUS et la multiMAUS<sup>pro</sup>) ou au format »Motorola\*\*«.

Si utilisation du décodeur avec une centrale de la loco-souris type 1, vous pouvez activer et désactiver le bruit de marche de la machine par la touche »klaxon«. Toutefois, pour assurer l'inversion correcte des feux en fonction du sens de marche, il est indispensable de reprogrammer le régime de marche du décodeur : il doit être reprogrammé au régime 14 crans de marche. Veuillez consulter à ces fins les manuels ou modes d'emploi des loco-souris du type correspondant ou consultez votre détaillant.

DCC/NMRA	Werkwert default setting Coéfficient programmé
CV Variable «CV»	
1	3
2	4
3	12
4	10
5	240
6	100
8	08 = Reset
29	14
266	52

F0	Licht ein/aus / Light on/off / Feux activée / désactivée
F1	Fahrgeräusch ein/aus / Sound on/off / Sonorisation activée / désactivée
F2	Horn / Typhon / Klaxon
F3	Horn / Typhon / Klaxon
F4	Schaffnerpiff / Conductor's signal / Siffler du contrôleur
F5	Fernlicht / long distance light / phares à longue portée
F6	Rangiergang / Shunting mode / Vitesse de manœuvre
F7	Kompressor / Compressor / Compresseur
F8	Wagenseitige Lichtabschaltung Führerstand 2 Light deactivation for driver's cabin 2 from carriage Arrêt lumière côté wagon cabine 2
F9	Wagenseitige Lichtabschaltung Führerstand 1 Light deactivation for driver's cabin 1 from carriage Arrêt lumière côté wagon cabine 1
F10	Spitzenlicht-Abschaltung / Peak light off
F11-F13	Bahnhofsansage / Station announcement / Annonce gare
F14	Mute - Taste / mute button / Touche muette
F15	Kupplungsgeräusch / Coupling sound / Attelage
F16	Führerstandsgeräusch / Cab noise / bruit de cabine
F17	Starker Lüfter (nur wenn F1 EIN) / Strong fan (only if F1 is active) Ventilateur (seulement si F1 activé)
F18	Führerstandstür / Cab door / Bruit de porte
F19	Clack / Clack / Claquement

Bei diesem Sound-Dekoder der neuesten Generation ist eine stärkere Verknüpfung von Fahr- und Sound-Abläufen vorhanden: So setzt sich die Lok bei eingeschaltetem Sound (Funktionstaste «F1» aktiviert) vorbildentsprechend erst dann in Bewegung, wenn die Sound-Sequenz «Lokomotive aufrüsten» vollständig abgeschlossen und der Zustand «Lokomotive betriebsbereit» erreicht ist. Umgekehrt wird die Sound-Sequenz «Lokomotive abrüsten» nur dann nach erneuter Betätigung der Funktionstaste «F1» (jetzt «Sound aus») ablaufen und anschließend in den Zustand «Lokomotive abgerüstet» übergehen, wenn die Lok beim Betätigen der Taste «F1» bereits zum Stehen gekommen ist. Ein schnelles Ein- oder Ausschalten des Sounds über die Taste «F1» ist somit nur dann möglich, wenn die Lok schon bzw. noch in Bewegung ist. Das momentane oder dauerhafte (= „Durchläuten“) Aktivieren des Signales der Lok erfolgt ausschließlich nur durch Einschalten der Funktion, da die

Programmierung der Funktionstaste als Schalter («ein»/«aus») und nicht als Taster (Taste gedrückt = Funktion ausgelöst, Taste losgelassen = Funktion aus) ausgelegt ist (dies ist bei bestimmten Sounds als „Durchläutesignal“ nötig). Das bedeutet: Ein zweiter Signalton kann erst nach einer 2. Betätigung der Funktion («Signalton aus») ausgelöst werden.

Gesamtlauf der Funktion:

1. Tastendruck = «Signalton ein»,
2. Tastendruck = «Signalton aus»,
3. Tastendruck = «Signalton ein»,
4. Tastendruck = «Signalton aus», etc.!

because the programming of the function has been designed as a switch ('on/off'), not as a key (key pressed = function triggered; key released = function off); this is necessary as a 'sounding through signal' in the case of certain engine sounds. This means that a second signal sound can only be triggered after the second operation of the function.

The whole sequence of the function is:

- 1<sup>st</sup> switch pressure = signal tone one,  
2<sup>nd</sup> switch pressure = signal tone off,  
3<sup>rd</sup> switch pressure = signal tone on  
4<sup>th</sup> switch pressure = signal tone off, etc.

à-dire que le deuxième coup de siffler ou de klaxon ne sera actif qu'après avoir désactivé la première commande du siffler qui a été effectuée.

La touche fonctionne comme un «va-et-vient», donc

- 1<sup>e</sup> action de la touche = «siffler activé»,  
2<sup>e</sup> action de la touche = «siffler muet»,  
3<sup>e</sup> action = «siffler activé»,  
4<sup>e</sup> action = «siffler muet», etc...

Cette programmation du siffler ou du klaxon fut conçue en vue d'une utilisation future sur une machine «lignes secondaires» où l'activation de la sonnerie ou du siffler est exigée en permanence sur certaines sections de parcours.

\*\* Motorola® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Motorola Inc., Tempe-Phoenix (Arizona/USA)

\*\*\* «Motorola» is the registered trademark of the Motorola Inc., Tempe-Phoenix (Arizona/USA)

\*\*\*\* Le nom «Motorola» est une marque déposée de la société Motorola Inc. Tempe-Phoenix (Arizona/Etats-Unis)